



FOX serija kabineta za peskiranje

Ova ekonomska klasa, dostupna je svim granama industrije, zbog svoje isplativosti. Sve komore koriste standardni usisni metod napajanja. Komprimovani vazduh se koristi za stvaranje takozvanog Venturijevog efekta, koji se koristi da se usisa medij za peskiranje, iz levka komore, sve do pištolja za peskiranje, gde se raspršuje po površini koja se tretira. Medij se zatim vraća u levak, gde se prerađuje.

Tip FOX 10 je standardni model i kao filter koristi industrijski usisivač.

Tip FOX 25 i 50 imaju sopstveni integrisani filter i mnoge druge dodatke.

Tip FOX 50 može se preobraziti u sistem sa direktnim pritiskom, ukoliko se naprave određene modifikacije. Tada se mašina za peskiranje, postavlja direktno ispod levka ove komore. Cela komora presvučena je gumenim omotačem.

	FOX 10	FOX 25	FOX 50
Komora za peskiranje	D = 750 mm Š = 530 mm V = 480 mm	D = 810 mm Š = 610 mm V = 740 mm	D = 910 mm Š = 700 mm V = 740 mm
Vrata	450 x 430/230 mm	530 x 680/400 mm	680 x 680/400 mm
Prozor	620 x 240 mm	690 x 180 mm	780 x 310 mm
Max težina predmeta	30 kg	50 kg	50 kg
Konektor za vazduh	¼" spoljni navoj	½" prsten	½" prsten
Vazдушna dizna	3.0 mm	3.0 mm	3.0 mm
Dizna za peskiranje	6.5 mm Tungsten	6.5 mm Tungsten	6.5 mm Tungsten
Potrošnja vazduha	3 bara : 250 l/min 4 bara : 355 l/min 5 bara : 420 l/min 6 bara : 500 l/min 7 bara : 585 l/min	3 bara : 250 l/min 4 bara : 355 l/min 5 bara : 420 l/min 6 bara : 500 l/min 7 bara : 585 l/min	3 bara : 250 l/min 4 bara : 355 l/min 5 bara : 420 l/min 6 bara : 500 l/min 7 bara : 585 l/min
Kontrola peskiranja	Prekidač na pištolju	Potpuna sa nožnom pedalom	Potpuna sa nožnom pedalom
Napajanje	220V, 1 ph, 50 Hz	220V, 1 ph, 50 Hz	220V, 1 ph, 50 Hz
Osvetljenje	18 Watt fluorescentna	18 Watt fluorescentna	2 x 18 Watt fluorescentna
Ekstraktor prašine	Industrijski usisivač	Integrisana filterska vreća sa 3 džepa	Integrisana filterska vreća sa 3 džepa
Standardni dodaci	Standardno 2 vrata	Odvojeni vazdušni pištolj	Odvojeni vazdušni pištolj





FOX serija kabineta za peskiranje

Kabinet za peskiranje FOX 10	25010110
Kabinet za peskiranje FOX 25	25010125
Kabinet za peskiranje FOX 50	25010150

Fox serija opcije

Bor karbidne dizne za peskiranje	25020412
Filter / regulator pritiska	19002500
Nožna pedala (FOX 10)	25010520
Rotacioni sto 25 kg, Ø 450 mm (FOX 25 i 50)	25045025
Rotacioni sto 25 kg, Ø 600 mm (FOX 25 i 50)	25060025
Rotacioni sto 80 kg, Ø 450 mm (FOX 25 i 50)	25045080
Rotacioni sto 80 kg, Ø 600 mm (FOX 25 i 50)	25060080
Sistem sa direktnim pritiskom (FOX50)	25010500



VM serija kabineta za peskiranje

Ova serija kabineta ima široku primenu za razne procese čišćenja i peskiranja, obezbeđujući brze i bolje rezultate. Sve komore koriste standardni usisni metod napajanja. Komprimovani vazduh se koristi za stvaranje takozvanog Venturijevog efekta, koji se koristi da se usisa medij za peskiranje, iz levka komore, sve do pištolja za peskiranje, gde se raspršuje po površini koja se tretira. Medij se zatim vraća u levak, gde se prerađuje.

Svi modeli mogu se preobraziti u sistem sa direktnim pritiskom, ukoliko se naprave određene modifikacije. Tada se mašina za peskiranje postavlja direktno ispod levka ove komore. Cela komora presvučena je gumenim omotačem.

	VM 36	VM 42	VM 55
Komora za peskiranje	D= 920 mm Š = 760 mm V = 760 mm	D = 1070 mm Š = 760 mm V = 760 mm	D = 1400 mm Š = 910 mm V = 910 mm
Prozor	785 x 330 mm	785 x 330 mm	785 x 330 mm
Max težina predmeta	50 kg	70 kg	500 kg
Konektor za vazduh	½" prsten	½" prsten	½" prsten
Vazдушna dizna	3.75 mm	3.75 mm	3.75 mm
Dizna za peskiranje	8.0 mm Tungsten	8.0 mm Tungsten	8.0 mm Tungsten
Potrošnja vazduha	3 bara : 395 l/min 4 bara : 490 l/min 5 bara : 580 l/min 6 bara : 700 l/min 7 bara : 880 l/min	3 bara : 395 l/min 4 bara : 490 l/min 5 bara : 580 l/min 6 bara : 700 l/min 7 bara : 880 l/min	3 bara : 395 l/min 4 bara : 490 l/min 5 bara : 580 l/min 6 bara : 700 l/min 7 bara : 880 l/min
Kontrola peskiranja	Potpuna sa nožnom pedalom	Potpuna sa nožnom pedalom	Potpuna sa nožnom pedalom
Napajanje	220V, 1 ph, 50 Hz	220V, 1 ph, 50 Hz	220V, 1 ph, 50 Hz
Osvetljenje	100 Watt halogena	100 Watt halogena	100 Watt halogena
Ekstraktor prašine	Integrisana filterska vreća sa 3 džepa	Integrisana filterska vreća sa 3 džepa	Integrisana filterska vreća sa 3 džepa
Standardni dodaci	Odvojeni vazdušni pištolj Vazdušni filter Reduktor pritiska	Odvojeni vazdušni pištolj Vazdušni filter Reduktor pritiska	Odvojeni vazdušni pištolj Vazdušni filter Reduktor pritiska



Yubeg Industrial d.o.o. | Avijatičarski trg br. 5 | Beograd – Zemun

Tel: (+381 11) 219 22 61
Fax: (+381 11) 316 95 73
Mob: (+381 63) 387 602; 387 611

info@yubeg.com
office@yubeg.com

www.yubeg.com
www.suvised.com
www.peskiranje.com



VM serija kabineta za peskiranje

Kabinet za peskiranje VM 36	25010136
Kabinet za peskiranje VM 42	25010142
Kabinet za peskiranje VM 55	25010155

VM serija opcije

Bor karbidne dizne za peskiranje	15020106
Rotacioni sto sa mogućnošću pomeranja unutra/napolje 25 kg, Ø 450 mm	25070000
Rotacioni sto 25 kg, Ø 450 mm	25045025
Rotacioni sto 25 kg, Ø 600 mm	25060025
Rotacioni sto 80 kg, Ø 450 mm	25045080
Rotacioni sto 80 kg, Ø 600 mm	25060080
Rotacioni sto 80 kg, Ø 600 mm na šinama od 1m	25080000
Sistem sa direktnim pritiskom	25010500
Uložak filtera,	25500200
čišćenje/otresanje vazдушnim udarima	
Automatsko čišćenje uložka filtera	255002AU

